

# EKOHEAT<sup>®</sup> CAB 5 / 10

Dvoužilový topný kabel s ochranným opletením

Topný kabel s ochranným opletením pro podlahové vytápění a ochranu potrubí před zamrznutím. Topný kabel je vyroben z dvoužilového kabelu průměru 5,2mm (+-10%). Napojení je provedeno pouze jedním přípojevacím vodičem - tzv. studeným koncem - délky 3,5m.

Montáž dvoužilových kabelů je podstatně jednodušší a rychlejší, než u jednožilových typů - s kabely se není nutné vracet zpět k místu připojení. Díky ochrannému opletení může být umístěn i do vlhkých prostor ( koupelny, prádelny..)



## Technické parametry:


Typ:	EKOHEAT CAB 5
Výkon:	5W/m
Napětí:	230V / 50Hz
Druh kabelu:	dvoužilový
Průměr kabelu:	5,2 mm +-10%
Ochranné opletení:	ANO
Délka přívodního vodiče:	3,5 m
Třída krytí:	IPX7
Max. pracovní teplota:	90°C
Záruka:	10let

typ	Délka (m)	Výkon ( W )
EKOHEAT CAB 5	12	60
EKOHEAT CAB 5	21	105
EKOHEAT CAB 5	28	140
EKOHEAT CAB 5	35	175
EKOHEAT CAB 5	43	215
EKOHEAT CAB 5	50	250
EKOHEAT CAB 5	57	285
EKOHEAT CAB 5	63	315
EKOHEAT CAB 5	71	355
EKOHEAT CAB 5	86	430
EKOHEAT CAB 5	100	500
EKOHEAT CAB 5	115	575
EKOHEAT CAB 5	120	600
EKOHEAT CAB 5	140	700
EKOHEAT CAB 5	160	800
EKOHEAT CAB 5	180	900
EKOHEAT CAB 5	200	1000

## Technické parametry:

Typ:	EKOHEAT CAB 10
Výkon:	10W/m
Napětí:	230V / 50Hz
Druh kabelu:	dvoužilový
Průměr kabelu:	5,2 mm +-10%
Ochranné opletení:	ANO
Délka přívodního vodiče:	3,5 m
Třída krytí:	IPX7
Max. pracovní teplota:	90°C
Záruka:	10let

typ	Délka (m)	Výkon ( W )
EKOHEAT CAB 10	8	80
EKOHEAT CAB 10	15	150
EKOHEAT CAB 10	20	200
EKOHEAT CAB 10	30	300
EKOHEAT CAB 10	40	400
EKOHEAT CAB 10	50	500
EKOHEAT CAB 10	60	600
EKOHEAT CAB 10	70	700
EKOHEAT CAB 10	80	800
EKOHEAT CAB 10	90	900
EKOHEAT CAB 10	101	1010
EKOHEAT CAB 10	121	1210
EKOHEAT CAB 10	142	1420
EKOHEAT CAB 10	160	1600
EKOHEAT CAB 10	180	1800
EKOHEAT CAB 10	200	2000



# EKOHEAT® CAB 20 (UV)

Dvoužilový topný kabel s ochranným opletením

Topný kabel s ochranným opletením pro podlahové vytápění, ochranu venkovních ploch a okapů před zamrznáním. Topný kabel je vyroben z dvoužilového kabelu průměru 5-5,9mm (+-10%). Napojení je provedeno pouze jedním připojovacím vodičem - tzv. studeným koncem - délky 3,5m.

Montáž dvoužilových kabelů je podstatně jednodušší a rychlejší, než u jednožilových typů - s kabely se není nutné vracet zpět k místu připojení.

Díky ochrannému opletení může být umístěn i do vlhkých prostor ( koupelny, prádelny, odtokové kanálky, okapové žlaby a svody... )



## Technické parametry:

Typ:	EKOHEAT CAB 20
Výkon:	20W/m
Napětí:	230V / 50Hz
Druh kabelu:	dvoužilový
Průměr kabelu:	5-5,9 mm +-10%
Ochranné opletení:	ANO
Ochrana proti UV:	ANO
Délka přívodního vodiče:	3,5 m
Třída krytí:	IPX7
Max. pracovní teplota:	70°C
Záruka:	10let

typ	Délka (m)	Výkon ( W )
EKOHEAT CAB 20 UV	10	205
EKOHEAT CAB 20 UV	13,7	274
EKOHEAT CAB 20 UV	17,2	344
EKOHEAT CAB 20 UV	22,5	450
EKOHEAT CAB 20 UV	27	540
EKOHEAT CAB 20 UV	32	640
EKOHEAT CAB 20 UV	39	780
EKOHEAT CAB 20 UV	44	880
EKOHEAT CAB 20 UV	53,5	1070
EKOHEAT CAB 20 UV	64	1280
EKOHEAT CAB 20 UV	79	1580
EKOHEAT CAB 20 UV	92	1840
EKOHEAT CAB 20 UV	116	2320
EKOHEAT CAB 20 UV	140	2800

